

Název firmy	Způsob měření	Typ měřiče	Popis	
Techem spol. s r. o.	elektronické	ITN vario S III <i>záruka 48 měs.</i>	ITN vario S III dvoučidlové elektronické indikátory topných nákladů s vizuálním odečtem. V průběhu 10 let si můžete nechat aktivovat dodatečně rádiový přenos. - Je nutný přístup do bytu - Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm	
	elektronické	ITN data III <i>záruka 48 měs.</i>	ITN data III dvoučidlové elektronické indikátory s rádiovým přenosem dat (odečty se realizují stahováním dat mimo byty do přenosné čtečky), uživatel své hodnoty na jednotlivých přístrojích vidí po celý následující rok. - Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Možnost montáže na různé typy radiátorů. - Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm	
	odpařovací		<i>Odpařovací indikátory tepla již společnost nemontuje</i>	
ITEEN.CZ s.r.o.	elektronické	E-ITN 30 <i>záruka 60 měs.</i>	E-ITN 30 je plně dvoučidlový – měřením teploty otopného tělesa teploty v místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabráňuje měření v letním období. - Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Elektronická plomba proti ovlivnění a manipulaci - Možnost montáže na různé typy radiátorů. - Rozměry: V:100 x Š:37 x H:33 mm	
	odpařovací	Brunata RMK-87 Kapillar <i>záruka 60 měs.</i>	Brunata RMK-87 Kapillar funguje na principu odpařování., které je úměrné množství tepla vyzařovaného z radiátoru. Změřením hloubky odparu je vyhodnocena spotřeba tepla. Kapalina je bez zápachu, nemůže vytéct z patentované ampule ani v případě rozbití či otočení dnem vzhůru. - Je nutný přístup do bytu. - Možnost montáže na různé typy radiátorů. - Rozměry: V:135 x Š:38 x H:31,5 mm	
Maddalena CZ s.r.o.	elektronické	Maddalena ITN-RF	Značkový jednočipový indikátor topných nákladů Montáž lze provést na článková topná tělesa (radiátory), trubkové radiátory, deskové radiátory s vodorovným i svislým prouděním. Měří s opravnými korekčními koeficienty. - U elektronických indikátorů s dálkovým přednosem je odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Rozměry: není specifikováno	
	odpařovací		<i>Odpařovací indikátory tepla již společnost nemontuje</i>	

Název firmy	Způsob měření	Typ měřiče	Popis	
ENBRA.CZ	elektronické	Qundis Caloric 5 BASIC <i>záruka 36 měs.</i>	<p>Značkový dvoučidlový indikátor topných nákladů. Je také zabezpečen kontrolním číslem, takže nemůže dojít k situaci, že bude v rozúčtování použita chybná hodnota indikované spotřeby. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana proti pokusům o ovlivnění. - Je nutný přístup do bytu. - Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm 	 <p>Indikátor topných nákladů Qundis Caloric 5 BASIC</p>
		Qundis Caloric 5 WALK-BY <i>záruka 36 měs.</i>	<p>Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne i roku časově omezené. To na jedné straně sice omezuje možnost meziočetů, například při změně nájemníků v průběhu roku, na druhé straně podstatně zvyšuje dobu životnosti baterie. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana proti pokusům o ovlivnění. - Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm 	 <p>Indikátor topných nákladů Qundis Caloric 5 WALK-BY</p>
		Qundis Caloric 5 AMR <i>záruka 36 měs.</i>	<p>Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne časově redukované.. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41 °C. Možnost každodenního odečtu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm 	 <p>Indikátor topných nákladů Qundis Caloric 5 AMR</p>
		Sontex 556 <i>záruka 36 měs.</i>	<p>Moderní indikátor švýcarské firmy Sontex se vyznačuje obousměrnou rádiovou komunikací a schopností rozlišovat zimní a letní období. Indikátor odesílá data pouze na výzvu a tím je dosaženo dlouhé doby životnosti baterie a možnosti realizovat odečet kdykoliv v průběhu roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana proti pokusům o ovlivnění. - Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. - Rozměry: V:93 x Š:38 x H:28mm 	 <p>Indikátor topných nákladů Sontex 556</p>
odpařovací			<p><i>Odpařovací indikátory tepla již společnost nemontuje.</i></p>	

Název firmy	Způsob měření	Typ měřiče	Popis
	elektronické	symphonic® 3 radio záruka 10 let	<p>Radiový systém nové generace nabízí komfort a flexibilitu při rozúčtování nákladů spojených se spotřebou tepla. Všechna data z poměrových rozdělovačů topných nákladů jsou zachycována automaticky a zpracovávána elektronicky.</p> <p>- Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.</p> <p>- Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm</p>
Ista	elektronické	doprino® 3 záruka 10 let	<p>Dvoučidlové technologie. Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny spolu s předešlými údaji za předešlý rok pro porovnání. Lithiová baterie má životnost 10+2 let. Spodní část je vyrobena ze stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí a montuje se přímo na topné těleso. Začíná načítat, pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5° K a když současně povrchová teplota topného tělesa činí minimálně 29° C (říjen - květen), resp. 40° C (červen - září). Toto zajišťuje správcům požadovanou minimalizaci letního načítání. Ukládá do paměti konečné hodnoty za posledních 12 měsíců a také loňské a předloňské hodnoty.</p> <p>- Je nutný přístup do bytu.</p> <p>- Možnost varianty s dálkovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.</p> <p>- Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm</p>
	odpařovací		<i>Odpařovací indikátory tepla již společnost nemontuje.</i>

